



RC4784

02| Сборка

| Отвертки

- Прямая отвертка
- Пистолетные отвертки

01

02

03

04

05

06

07

08

09


10

11

12

13

14




Модель Часть №
RC4784 8951073023

Модель	RC4784
Крутящий момент	1 - 15 Нм
Привод биты	1/4"
Регулировка	наружн.
Скорость вращения	1770 об/мин
Вес	0,92 кг
Шланг	8 мм <small>внутренний</small>
Размеры ахбхс	165x160x45 мм
Расход воздуха	440 л/мин <small>средн.</small>
Расход воздуха	595 л/мин <small>непрер.</small>
Вход воздуха	1/4" IG
Пуск/Стоп	R/D*
Уровень звукового давления	80,3 дБ(А)
Вибрация	< 2,5 м/с ²



15 Нм
внешняя настройка



- легкий, благодаря использованию композитных материалов
- эргономичная резиновая ручка
- точно регулируемая скорость до 1770 об/мин
- возможность использования балансировочного приспособления
- возможно 3 способа соединения инструмента с источником сжатого воздуха
- использование верхнего или бокового входа воздуха плюс использование модели AR1 или регулируемого шарнирного соединения DG1R для регулировки входящего воздуха
- быстросменный адаптер для отверточных бит
- переключатель прямого/обратного хода

*R: отключение предохранительной фрикционной муфты
D: пуск двигателя кнопкой и проверка

Модель Часть №
RC4760 8951073012

Модель	RC4760
Крутящий момент	4-17 Нм
Привод биты	1/4"
Регулировка	внутр.
Скорость вращения	1800 об/мин
Вес	1,10 кг
Шланг	8 мм <small>внутренний</small>
Размеры ахбхс	242x42 мм
Расход воздуха	350 л/мин <small>средн.</small>
Расход воздуха	470 л/мин <small>непрер.</small>
Вход воздуха	1/4" IG
Пуск/Стоп	R/D*
Уровень звукового давления	88,7 дБ(А)
Вибрация	< 2,5 м/с ²



17 Нм
внутренняя настройка



- прямой инструмент большого размера для быстрой сборки
- удобно расположенный переключатель прямого, обратного хода, который может быть зафиксирован в положении обратного хода для продолжительной разборки
- быстросменный адаптер для отверточных бит
- переключатель прямого/обратного хода

Модель Часть №
RC4700 8951073002


Модель	RC4700
Крутящий момент	8 - 20 Нм
Привод биты	1/4"
Регулировка	внутр.
Скорость вращения	1800 об/мин
Вес	1,15 кг
Шланг	8 мм <small>внутренний</small>
Размеры ахбхс	210x150x42 мм
Расход воздуха	430 л/мин <small>средн.</small>
Расход воздуха	585 л/мин <small>непрер.</small>
Вход воздуха	1/4" IG
Пуск/Стоп	R/D*
Уровень звукового давления	88,6 дБ(А)
Вибрация	< 2,5 м/с ²



20 Нм
внутренняя настройка



- популярная короткая отвертка
- высокая скорость
- быстросменный адаптер для отверточных бит
- переключатель прямого/обратного хода



Модель Часть №
RC4780 8951073003

Модель	RC4780
Крутящий момент	4-30 Нм
Привод биты	1/4"
Регулировка	наружн.
Скорость вращения	1100 об/мин
Вес	1,45 кг
Шланг	8 мм
Размеры ахвхс	245x155x43 мм
Расход воздуха	430 л/мин
Расход воздуха	585 л/мин
Вход воздуха	1/4" IG
Пуск/Стоп	R/D*
Уровень звукового давления	89,7 дБ(А)
Вибрация	< 2,5 м/с ²

Правильный инструмент для удовлетворения ваших потребностей!



Простая установка отключения крутящего момента снаружи на переднем кольце

Подвеска для балансировочного приспособления

Многопозиционные входы воздуха



45 Нм
внешняя настройка



1/4"

- универсальный равномерно вращающийся инструмент, обладающий огромной мощностью
- переключатель прямого/обратного хода, удобно расположенный, как для правой, так и для левой
- быстросменный адаптер для отверточных бит
- переключатель прямого/обратного хода

RC4784



Композитный корпус и изолирующей резиновой ручкой

Практичный переключатель для большого пальца прямого/обратного хода

Выход воздуха через ручку с понижением уровня шума

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14