



RC6718Xi

07| Клепка

| Заклепочники

- Для алюминия и меди
- Для стали
- Для нержавеющей стали

01

02

03

04

05

06

07

08

09


10

11

12

13

14



Модель Артикул №
RC6700 8951074001

Модель Артикул №
RC6710 8951074002

Модель Артикул №
RC6715 8951074003

Модель		RC6700
Глухая заклепка		2,4 - 5,0 мм
Наконечник		1,8 / 2,2 мм
Расклепываемый штифт		2,8 / 3,3 мм
Сила	F	12000 Н
Вес		1,6 кг
Внутренний диаметр шланга		8 мм
Размеры ахбхс		225x280x100 мм
Расход воздуха		1,2 л/ход
Расход воздуха		1,2 л/ход
Подключение воздуха		1/4" IG
Уровень шума		86,5 дБ(А)
Вибрация		3,5 м/с ²

Модель		RC6710
Глухая заклепка		2,4 - 6,4 мм
Наконечник		1,9 / 2,4 / 2,9 мм
Расклепываемый штифт		3,4 / 4 / 4,4 мм
Сила	F	19000 Н
Вес		2,1 кг
Внутренний диаметр шланга		8 мм
Размеры ахбхс		255x325x110 мм
Расход воздуха		1,8 л/ход
Расход воздуха		1,8 л/ход
Подключение воздуха		1/4" IG
Уровень шума		64,1 дБ(А)
Вибрация		4,3 м/с ²

Модель		RC6715
Глухая заклепка		3,2 - 6,4 мм
Наконечник		2,0 / 2,8 мм
Расклепываемый штифт		3,2 / 4,5 мм
Сила	F	15000 Н
Вес		1,8 кг
Внутренний диаметр шланга		8 мм
Размеры ахбхс		300x300x100 мм
Расход воздуха		1,1 л/ход
Расход воздуха		1,1 л/ход
Подключение воздуха		1/4" IG
Уровень шума		77,3 дБ(А)
Вибрация		2,4 м/с ²




До 5 мм
стандарт
(алюминий/медь)




- удобный заклепочник с контейнером для сбора отрывных расклепываемых штифтов
- долговечная пневмогидравлическая система мультипликатора силы
- ушко для использования с балансиром
- с 4 разными размерами наконечников
- предназначен только для меди, алюминия или более мягких материалов

До 6,4 мм
стандарт
(алюминий/медь)



- удобный заклепочник с контейнером для сбора отрывных расклепываемых штифтов
- долговечная пневмогидравлическая система мультипликатора силы
- ушко для использования с балансиром
- с 6 разными размерами наконечников
- предназначен только для меди, алюминия или более мягких материалов

До 6,4 мм
стандарт
(сталь)





- прочный заклепочник с большим контейнером для сбора отрывных расклепываемых штифтов
- эргономичная резиновая рукоятка
- ушко для использования с балансиром
- долговечная пневмогидравлическая система мультипликатора силы
- с 4 разными размерами наконечников
- предназначен только для меди, алюминия и стали *не подходит для нержавеющей стали*

Модель Артикул №
RC6718Xi 8951074008

Модель Артикул №
RC6720 8951074004

Модель		RC6718Xi
Глухая заклепка		4,0 - 6,4 мм
Наконечник Расклепываемый штифт		2,5 / 3,2 мм 4,1 / 4,2 мм (тип BOLT)
Сила	F	15200 Н
Вес		1,9 кг
Внутренний диаметр шланга		8 мм
Размеры ахбхс		310x316x136 мм
Расход воздуха		4,3 л/ход
Расход воздуха		4,3 л/ход
Подключение воздуха		1/4" IG
Уровень шума		76,2 дБ(А)
Вибрация		2,2 м/с ²

Модель		RC6720
Глухая заклепка		4,8 - 6,4 мм (нерж. сталь) 4,8 - 6,4 мм (сталь) 6,4 мм (сталь, тип BULB) 6,4 мм (сталь, тип BOLT)
Наконечник Расклепываемый штифт		3,2 / 4,3 / 5,1 мм 4,2 мм (тип BOLT)
Сила	F	17000 Н
Вес		2,6 кг
Внутренний диаметр шланга		8 мм
Размеры ахбхс		300x310x122 мм
Расход воздуха		2,0 л/ход
Расход воздуха		2,0 л/ход
Подключение воздуха		1/4" IG
Уровень шума		66,2 дБ(А)
Вибрация		3,5 м/с ²



Всасывание
до 6,4 мм
(сталь)



- высококачественный заклепочник для удаления расклепываемых штифтов всасыванием (отключаемая функция)
- прозрачный контейнер
- пусковой механизм для более простого управления и выключатель
- холодоизолирующая рукоятка
- ушко для использования с балансирами
- предназначен для меди, алюминия и стали *не подходит для нержавеющей стали*

Для заклепок
BULB и BOLT



- высококачественный заклепочник для удаления расклепываемых штифтов всасыванием (отключаемая функция)
- прозрачный контейнер
- ушко для использования с балансирами
- предназначен для меди, алюминия стали и нержавеющей стали
- кроме того подходит для высокопрочных заклепок типа BULB и типа BOLT

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14